



# BARREDORA BROCK

## VS6 / 6 m<sup>3</sup>



### Descripción

Más de 20 años de experiencia y tecnología alemana, hacen de la barredora Brock un equipo con excelente comodidad de marcha, facilidad de manejo y sencilla mantención.

Diseñada para la limpieza de todo tipo de superficie tales como pavimentos, asfalto y adoquines. Puede trabajar con pisos húmedos o secos gracias a su potente turbina, la cual genera un flujo de aire de 200 m<sup>3</sup> a 3000 RMP. Cuenta además con cepillos laterales y una tolva de almacenamiento de 6 m<sup>3</sup>.

La eficiencia y calidad de barrido de la VS6 la hacen ser insuperable en el ámbito municipal e industrial. Su bajo nivel de ruido en operación, control de emisores PM 10, la hacen amigable con la comunidad.

### INCLUYE

- Puertas de inspección a la derecha y escalones que facilitan el acceso.
- Sistema de cadenas para frenar el material aspirado y evitar polución.
- Panel de control en el interior de la cabina para dominar toda la operación del equipo.
- Luces de operación cepillos laterales y 2 balizas traseras.
- Múltiples aspersores para facilitar el aspirado del material, reduciendo el levantamiento de polvo tanto en el exterior como en el interior de la barredora.
- Bomba para agua con encendido y apagado al interior de la cabina, según la necesidad del operador.
- Cámara de operación en el costado derecho para facilitar la operación.
- Toma de fuerza se suministra a parte, siendo un opcional.

## Sistema de Agua

Estanque de agua	Hidráulico 1 y 2	Aspersores
1.200 L en acero inoxidable	Bomba de Diafragma (330 l/min; 8 Bar) para Hidrolavadora con Manguera (12m) y Pistola.  Bomba para Aspersores 15l/min; 150 Bar.	2 en Cepillos Laterales 5 en Conductos de Aspiración 5 en Cepillo Cilíndrico Central

## Sistema Hidráulico

Bomba Hidráulica	Accionada por toma de fuerza del camión, para levante de la tolva, apertura y cierre de la compuerta.
Bomba Hidráulica Auxiliar	Para activar la hidrolavadora y para accionamiento de la bomba para agua con alta presión (aspersores).

## Especificación de Caja

Capacidad	Ángulo de vaciado	Ancho Total	Altura Total
6 m <sup>3</sup>	55°	2.500 mm	2.420 mm

## Motor y Set de Ventilación

Motor	130 kw Mercedes Benz OM 904 LA Euro III
Ventilación	Flujo de aire de 200 m <sup>3</sup> , a una velocidad de motor de 3.000 RPM

## Información Adicional

Opcionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doble cepillo lateral</li> <li>- Barra LED de precaución</li> <li>- Cepillo frontal</li> <li>- Cámaras de operación</li> <li>- Luces estroboscópicas</li> <li>- Estanque para agua adicional 1200 Lts.</li> </ul>
------------	--

## Esquema de Barrido

Vista Superior

